

Coffres de Sécurité Athermiques

Séries AGM y ASM



Norme EN 15659 - 30 min Papier LFP
Mécaniques et/ou Electroniques

HISTORIQUE

Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, FERRIMAX se présente comme un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication alliée à son savoir-faire font de FERRIMAX un acteur principal dans les lieux à haut risque et très exigeants.

Du plus simple au plus sophistiqué, FERRIMAX développe et fabrique tous ses coffres-forts en fonction de la norme EN 1143-1.

En constante progression et soucieux d'une qualité exemplaire, son département Recherche & Développement est toujours à l'étude de dernières solutions techniques dans le but d'offrir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et homologués par les laboratoires les plus prestigieux, comme le CNPP, APPLUS, AENOR et VDS.

Cette avance technologique est transmise à échelle mondiale par l'animation d'un réseau de distribution via le dynamisme de son équipe exportation, consolidant jour après jour la présence de FERRIMAX sur le marché international.

L'alliance de la mécanique à l'électronique par l'incorporation de la télécommunication ainsi que la biométrie confirment l'avant garde de FERRIMAX et l'impose comme une référence mondiale associée à une sécurité optimale.



QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) certifie que le Système de Gestion de la qualité adopté par FERRIMAX pour tous ses services et départements ainsi que la maintenance des coffres-forts et produits de sécurité physique comme les blindages spéciaux sont conformes aux exigences de la norme EN ISO 9001.

L'ensemble du cycle de production de FERRIMAX, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



FERRIMAX

ADVANCEDSECURITYSOLUTIONS



Coffres de Sécurité Athermiques

Séries AGM y ASM

Norme EN 15659 - 30 min Papier LFP
Mécaniques et/ou Electroniques

Pour garder vos documents et effets personnels dans un lieu sûr, protégés du vol et du feu, optez pour la série de Coffres Athermiques homologués selon la norme EN 15659 – 30 min Papier LFP.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Corps et Portes

- Construits avec deux enveloppes: parois externe en acier de 5 mm d'épaisseur et parois interne en acier de 2 mm d'épaisseur.
- Matériel athermique de fibre céramique entre les parois.
- Soudure périmétrique robotisée en continu de la façade au corps.

MECANISMES DE FERMETURE

- Pênes de Ø 22 mm
- Matériel athermique de fibre céramique protégeant la tringlerie.
- Protection contre le perçage.

Série AGM

- Serrure à clé prisonnière de double panneton (EN 1300)

Série ASM

- Serrure à combinaison électronique.
- Code utilisateur se composant de 4 à 10 chiffres.
- Clavier alphanumérique avec 4 leds de visualisation de messages.
- Signaux acoustiques et visuels confirmant les codes, prévenant d'éventuelles erreurs ou de piles épuisées.

- Blocage du système de fermeture après l'introduction de trois codes erronés consécutifs.
- Alimentation interne par piles alcalines.
- Permet de conserver la mémoire en cas d'épuisement des piles, dans ce cas, le contact extérieur du clavier sera utilisé.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

1 Tablette



DIMENSIONS

Modèle	Dimensions extérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Dimensions intérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Poids (kg)	Volume (lt)
AGM-0 / ASM-0	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13
AGM-1 / ASM-1	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	51,5	30
AGM-2 / ASM-2	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	63,5	40

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

11, rue de la Régale - 77181 Courtry
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX.COM

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

Distribué par:

 **FERRIMAX**